


Entry



SECTIONS


A (mm)

2 sections 115

3 sections 153

TYPE P

Sans pompe à main

**TYPE H**

Avec pompe à main (+ 2kg)



VOIR TABLEAU

VOIR TABLEAU

Le mât **ENTRY** est le premier de la gamme de mât léger avec un câble électrique interne. La hauteur déployée varie entre 2m et 4m et le mât peut être équipé d'une pompe à main manuelle. Il possède un dispositif de verrouillage sur chaque tube qui les empêche de tourner. La tête de mât comporte un trou avec molette de serrage pour axe de 24mm de diamètre.

Un socle électrique avec prise peut être fournis en option pour connecter les rampes d'éclairage de 230V.



APPLICATIONS



Mod. ENTRY Ø 66mm		2 sections avec câble interne		
CN 52		11	12	13
Hauteur déployée	mm	2.004	2.494	2.990
Hauteur rétractée	mm	1.200	1.450	1.700
Câble interne spiralé		Standard 4x1,5mm ² Cod. B option Cod. H		
Charge maxi	kg	23	23	23
Poids mât seul	kg	4,5	5	5,5
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,24m ²	180	165	150

Mod. ENTRY Ø 66mm		3 sections avec câble interne			
CN 53		01	02	03	04
Hauteur déployée	mm	2.498	3.003	3.443	3.963
Hauteur rétractée	mm	1.135	1.300	1.470	1.640
Cable interne spiralé		Standard 4x1,5mm ² Cod. B option Cod. H			
Charge maxi	kg	20	20	19	18
Poids mât seul	kg	5,5	6	6,5	7
Résistance au vent maxi	km / h Avec surface max.: 0,2m ²	150	135	120	110

EXEMPLE :

Référence : CN.5213.HH =

Mât ENTRY 2 sections - Hauteur Rétractée 1,70m - Hauteur Déployée 3,00m - Avec pompe à main - Câble électrique 5x1 + 4x0,5m

Câbles - voir page ??