PROJECTEURS LED GAMME CRCT

RÉFÉRENCES	PHOTOS	INFOS TECHNIQUES	DIMENSIONS / MM
ELP-CRCT-50W		**Puissance : 50W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 64pcs Flux lumineux : **6500 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-75 Couleur Temp.: 6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie : 50000 heures	352 x 76 x 105mm Poids: 1,60 kg
ELP-CRCT-100W		**Puissance : 100W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 128pcs Flux lumineux : **13000 lm**(±10) Driver:Meanwell ELG-100 Couleur Temp.: 6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie : 50000 heures	352 x 157 x 105mm Poids: 2,40 kg
ELP-CRCT-150W		**Puissance : 150W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 192pcs Flux lumineux : **19500 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-150 Couleur Temp. :6000K Angle: 30/60/90/80*150/90*120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie : 50000 heures	352 x 237 x 105mm Poids: 3,30 kg
ELP-CRCT-200W		**Puissance : 200W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 256pcs Flux lumineux : **26000 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-200 Couleur Temp. :6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	Size : 352 x 318 x 105mm Poids: 4,10kg
ELP-CRCT-250W		**Puissance : 250W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 320pcs Flux lumineux : **32500 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-240 Couleur Temp. :6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	352 x 398 x 105mm Poids: 5,01 kg

90 allée des Érables - ZA du Pontet -
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
T:+33-479349215 fireco@euromast.fr
www.euromast.fr

RÉFÉRENCES	PHOTOS	INFOS TECHNIQUES	DIMENSIONS / MM
ELP-CRCT-300W		**Puissance : 300W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 384pcs Flux lumineux : **39000 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-150 * 2 Couleur Temp. :6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	352 x 479 x 105mm Poids: 5,90 kg
ELP-CRCT-400W		**Puissance : 400W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 512pcs Flux lumineux : **52000 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-200 * 2 Couleur Temp. :6000K Angle: 120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	704 x 318 x 160mm Poids: 10,55 kg
ELP-CRCT-500W		**Puissance : 500W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 640pcs Flux lumineux : **65000 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-240 * 2 Couleur Temp. :6000K Angle: 30/60/90/80*150/90*120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	704x 398 x 160mm Poids: 13.18 kg
ELP-CRCT-600W		**Puissance : 600W** Tension : 230V 50/60HZ LEDs :Philips 3030 / 768pcs Flux lumineux : **78000 lm** (±10) Driver:Meanwell ELG-150 * 4 Couleur Temp. :6000K Angle: 30/60/90/80*150/90*120° CRI>80 / PF≥0.9 **IP65** Durée de vie: 50000 heures	704 x 479 x 160mm Poids: 15,38 kg

Garantie : 3 ans

Quatrième génération de moulage

Support pivotant à 180°

Driver + Leds Philips

90 allée des Érables - ZA du Pontet -
73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
T:+33-479349215 fireco@euromast.fr
www.euromast.fr